

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCC8FCM40S

ženski, M8, 4-pinski, zglobni konektor -
kablovska uvodnica M9.5 x 1



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Elbowed female connector M8, 4 pins
Materijal pribornice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Kabl za povezivanje	Lemljeni priključak / veličina žice <0,25 mm ² / kapacitet stezaljke 5 mm

Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	M9.5
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
[ue] nazivni radni napon	60 V AC 75 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Masa proizvoda	0,01 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	10 g
Pakovanje 1 visina	1,9 cm
Pakovanje 1 širina	2,4 cm
Pakovanje 1 dužina	7,2 cm
Pakovanje 2 težina	642 g

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
