

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XZCC8FDM40V

ženski, M8, 4-pinski, ravni konektor - kablovska  
uvodnica M9.5 x 1



### Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Straight female connector M8, 4 pins
Materijal pribornice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Kabl za povezivanje	Kombinovani konektor / veličina žice <0,25 mm <sup>2</sup> / kapacitet stezaljke 5 mm

### Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	M9.5
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
[ue] nazivni radni napon	60 V AC 75 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Otpornost kontakta	10000 μΩ
Masa proizvoda	0,01 kg




### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	14 g
Pakovanje 1 visina	2,3 cm
Pakovanje 1 širina	3,3 cm
Pakovanje 1 dužina	12,3 cm
Pakovanje 2 težina	920 g

### Održivost ponude

Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 meseci

---