

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## XZCP0566L2 ožičen konektor XZ - ravni ženski - M8 - 3- pinski - kabl PUR 2m



### Osnovne informacije

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za kabliranje |
| Pribor / posebni tip        | Ožičeni konektori    |
| Ime serije                  | Opšta upotreba       |

### Dopunske informacije

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Električna veza                    | Straight female connector M8, 3 pins |
| Učvršćivanje kablovskog priključka | Za zavrtanje                         |
| Materijal prirubnice               | Metal                                |
| Statusne led lampice               | Bez                                  |
| Dužina kabla                       | 2 m                                  |
| Spoljašnji prečnik kabla           | 5,2 mm                               |
| Sastav kabla                       | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>             |
| Izolacioni materijal žice          | PUR                                  |
| [ue] nazivni radni napon           | 60 V AC<br>75 V DC                   |
| [in] nazivna struja                | 4 A                                  |
| Otpornost kontakta                 | 5000 μΩ                              |
| Minimalna otpornost izolacije      | 1 GΩ                                 |
| Masa proizvoda                     | 0,1 kg                               |

### Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Ip stepen zaštite                   | IP69K<br>IP67<br>IP65                    |
| Sertifikacija proizvoda             | CULus                                    |
| Temperatura okoline za rad          | -40...80 °C static<br>-5...80 °C flexing |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C                              |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,058 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,300 dm |
| Pakovanje 1 širina | 2,200 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 2,700 dm |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|