

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XZCP0666L2

ožičen konektor XZ - ženski zglobni - M8 - 3-  
pinski - kabl PUR 2m



### Osnovne informacije

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za kabliranje |
| Pribor / posebni tip        | Ožičeni konektori    |
| Ime serije                  | Opšta upotreba       |

### Dopunske informacije

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Električna veza                    | Elbowed female connector M8, 3 pins |
| Učvršćivanje kablovskog priključka | Za zavrtanje                        |
| Materijal prirubnice               | Metal                               |
| Statusne led lampice               | Bez                                 |
| Dužina kabla                       | 2 m                                 |
| Spoljašnji prečnik kabla           | 5,2 mm                              |
| Sastav kabla                       | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>            |
| Izolacioni materijal žice          | PUR                                 |
| [ue] nazivni radni napon           | 60 V AC<br>75 V DC                  |
| [in] nazivna struja                | 4 A                                 |
| Otpornost kontakta                 | 5000 μΩ                             |
| Minimalna otpornost izolacije      | 1 GΩ                                |
| Masa proizvoda                     | 0,1 kg                              |

### Okruženje

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP65<br>IP67<br>IP69K                    |
| Sertifikacija proizvoda             | CULus                                    |
| Temperatura okoline za rad          | -40...80 °C static<br>-5...80 °C flexing |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C                              |

### Pakovanje

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE   |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1     |
| Pakovanje 1 težina          | 56 g  |
| Pakovanje 1 visina          | 2 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 16 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 15 cm |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 2 težina | 56 g     |
| Pakovanje 3 težina | 2,695 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|