

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCP1164L2

ožičen konektor XZ - ravni ženski - M12 - 5-
pinski - kabl PUR 2m



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

Dopunske informacije

Električna veza	Straight female connector M12, 5 pins (included earth pin)
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtnje
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	2 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,9 mm
Sastav kabla	5 x 0.34 mm ²
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	60 V AC 75 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Masa proizvoda	0,115 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65 IP69K IP67
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-40...80 °C static -5...80 °C flexing
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	74 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	15,2 cm
Pakovanje 1 dužina	16,5 cm

Pakovanje 2 težina	74 g
Pakovanje 3 težina	3,696 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------