

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCP1241L2

ožičen konektor XZ - ženski zglobni - M12 - 4-
pinski - kabl PUR 2m



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

Dopunske informacije

Električna veza	Elbowed female connector M12, 4 pins
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	2 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,2 mm
Sastav kabla	4 x 0.34 mm ²
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	250 V AC 300 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Masa proizvoda	0,09 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP69K IP65 IP67
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-40...80 °C static -5...80 °C flexing
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	72 g
Pakovanje 1 visina	2,6 cm
Pakovanje 1 širina	25,1 cm
Pakovanje 1 dužina	25,8 cm

Pakovanje 2 težina	72 g
Pakovanje 3 težina	3,23 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------