

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCP1264L10

ožičen konektor XZ - ženski zglobni - M12 - 5- pinski - kabl PUR 10m



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za kabliranje |
| Pribor / posebni tip | Ožičeni konektori |
| Ime serije | Opšta upotreba |

Dopunske informacije

| | |
|------------------------------------|---|
| Električna veza | Elbowed female connector M12, 5 pins (included earth pin) |
| Učvršćivanje kablovskog priključka | Za zavrtnje |
| Materijal prirubnice | Metal |
| Statusne led lampice | Bez |
| Dužina kabla | 10 m |
| Spoljašnji prečnik kabla | 5,9 mm |
| Sastav kabla | 5 x 0.34 mm ² |
| Izolacioni materijal žice | PUR |
| [ue] nazivni radni napon | 60 V AC 75 V DC |
| [in] nazivna struja | 4 A |
| Otpornost kontakta | 5000 μΩ |
| Minimalna otpornost izolacije | 1 GΩ |
| Masa proizvoda | 0,52 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ip stepen zaštite | IP69K IP65 IP67 |
| Sertifikacija proizvoda | CULus |
| Temperatura okoline za rad | -40...80 °C static -5...80 °C flexing |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 350 g |
| Pakovanje 1 visina | 5,7 cm |
| Pakovanje 1 širina | 21,1 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 18,5 cm |
| Pakovanje 2 težina | 3,781 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|