

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCP1662L5

ožičen konektor XZ - ravni ženski - 7/8"16 UN -
3-pinski - kabl PUR 5m



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

Dopunske informacije

Električna veza	Ravni ženski konektor 7/8"16 UN, 3 pina
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	5 m
Spoljašnji prečnik kabla	5 mm
Sastav kabla	3 x 0.5 mm ²
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	250 V AC
[in] nazivna struja	6 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Masa proizvoda	0,42 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-35...90 °C static -5...90 °C flexing
Temperatura okoline za skladištenje	-35...100 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	178 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	18 cm
Pakovanje 2 težina	3,904 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	📄 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 📄 EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	📄 Da
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	📄 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------