

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# XZCP1865L5

## ožičen konektor XZ - ravni ženski - 1/2"20 UNF - 3-pinski - kabl PUR 5m



### Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

### Dopunske informacije

Električna veza	Straight female connector 1/2"20 UNF, 3 pins
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	5 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,2 mm
Sastav kabla	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	250 V AC 300 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Masa proizvoda	0,18 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-35...90 °C static -5...90 °C flexing
Temperatura okoline za skladištenje	-35...100 °C

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,134 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	1,800 dm
Pakovanje 1 dužina	2,000 dm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------