

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCP1965L5

ožičen konektor XZ - ženski zglobni - 1/2"20
UNF - 3-pinski - kabl PUR 5m



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

Dopunske informacije

Električna veza	Elbowed female connector 1/2"20 UNF, 3 pins
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	5 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,2 mm
Sastav kabla	3 x 0.34 mm ²
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	250 V AC 300 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Masa proizvoda	0,18 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-35...90 °C static -5...90 °C flexing
Temperatura okoline za skladištenje	-35...100 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	134 g
Pakovanje 1 visina	3,8 cm
Pakovanje 1 širina	24 cm
Pakovanje 1 dužina	28,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,03 kg
Pakovanje 3 težina	59,3 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------