

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCP2540L2

ožičen konektor XZ - ženski zglobni - M12 - 3-
pinski - kabl PUR 2m



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

Dopunske informacije

Električna veza	Elbowed female connector M12, 3 pins
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
Materijal prirubnice	Nerđajući čelik
Statusne led lampice	2 PNP LED lampice
Dužina kabla	2 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,2 mm
Sastav kabla	3 x 0.34 mm ²
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	10...30 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Masa proizvoda	0,08 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP69K IP67 IP65
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-40...80 °C static -5...80 °C flexing
Temperatura okoline za skladištenje	-35...100 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	66 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	20 cm
Pakovanje 1 dužina	20 cm
Pakovanje 2 težina	1,652 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	📄 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 📄 EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	📄 Da
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	📄 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------