

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCP29P11L5

ožičen konektor XZ - ravni ženski - M12 - 8-
pinski - kabl PUR 5m



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Aplikacija

Dopunske informacije

Električna veza	Straight female connector M12, 8 pins
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
Materijal prirubnice	Nerđajući čelik 316L
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	5 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,2 mm
Sastav kabla	8 x 0.25 mm ²
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	30 V AC 36 V DC
[in] nazivna struja	2 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-35...90 °C static -5...90 °C flexing
Temperatura okoline za skladištenje	-35...100 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	244 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	17,5 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------