

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCPV11V12L5

ožičen konektor XZ - ravni ženski - M12 - 5- pinski - kabl PVC 5m



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

Dopunske informacije

Električna veza	Ravni ženski konektor M12, 5 pinova
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtanje
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	5 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,2 mm
Sastav kabla	5 x 0.34 mm ²
Izolacioni materijal žice	PVC
[ue] nazivni radni napon	60 V AC 75 V DC
[in] nazivna struja	3 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Masa proizvoda	0,201 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67 IP65
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-25...80 °C static
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,278 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	1,800 dm
Pakovanje 1 dužina	1,800 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------