

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZA2BG3

ključ glava izbornog prekidača - 3 pol. - bez
povratka - izvlačiv u levom pol.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Izborni prekidač
Ime komponente	ZA2
Kompatibilnost proizvoda	XACA

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,042 kg
Boja kapica/glave ili sočiva	Crna
Označavanje	Neoznačeno
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormara
Prodaja po nedeljivim količinama	1

Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 50102

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	6,9 cm
Package 1 Length	10,1 cm
Package 1 Weight	50,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,0 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm

Package 2 Weight	509,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,818 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka