

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ZA2EE102

Pojedinačni kontakti blok za glavu Ø22, 1 NC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente	Kontakti blok
Kratko ime uređaja	ZA2E

Dopunske informacije

Tip kontakata i sastav	1 NC
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Tip kontaktnog bloka	Jednostruke
Upotreba kontakata	Standardni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Mehanička trajnost	1500000 ciklusa
Povezivanje - priključci	, <= 2 x 1.5 mm ² u skladu sa EN 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm ² u skladu sa EN 60947-1 , >= 1 x 0.5 mm ² u skladu sa EN 60947-1 Faston priključci 6.3 mm u skladu sa EN 60947-1
Moment pritezanja	0,8 N.m
Materijal kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja	10 A osigurač tip GL u skladu sa IEC 60269-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije	600 V (stepen zaprjanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa EN 60947-1
[ie] nazivna radna struja	2 A pri 230 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,2 A pri 110 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost	500000 Ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	EN/IEC 60947-1 IEC 60529 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	CCC CE

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	19 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	16 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	3200
Pakovanje 2 težina	66,196 kg
Pakovanje 2 visina	77 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.