

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZA2VA11

telo digitalnog displeja Ø22 - decimal + BCD



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony
Tip proizvoda ili komponente	Telo digitalnog displeja
[us] nazivni napon	24 V DC
Povezivanje - priključci	Priključci na zavrtanj, 0.5 x 2.5 mm²

Dopunske informacije

Držač za montažu	panel
Montaža uređaja	Otvor za montažu - prečnik: 22,3 mm
Elektronsko dekodovanje	Decimalno + BCD
Ograničenje napona napajanja	13...30 V
Potrošnja struje	<= 36 mA pri 30 V <= 40 mA pri 24 V
Tip zaštite	Zaštita od promene polariteta
Logički ulaz	Pozitivno
Garantovano naponsko stanje 0	-30...5 V
Garantovano naponsko stanje 1	13...30 V
Garantovano trenutno stanje 0	<= 1.4 mA
Garantovano trenutno stanje 1	4...9.5 mA

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Otpornost na vibracije	10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	180 gn 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536 Klasa II u skladu sa NF C 20-030
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	58 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	10,8 cm
Pakovanje 1 dužina	4,2 cm
Pakovanje 2 težina	1,966 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------