

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZB2BC5C

Glava pečurkastog tastera, Easy Harmony
XB2, 40mm, metalni, žuta, 22mm, sa
povratkom



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Glava za nesvetleći taster
Kratko ime uređaja	XB2
Materijal podnožja	Hromirani metal
Označavanje	Neoznačeno
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Pribor / posebna namena	Taster
Boja	Žuta
Prodaja po nedeljivim količinama	1

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	XB2..C
Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]CE
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Visina	40 mm
Širina	40 mm
Dubina	46 mm
Masa proizvoda	0,045 kg
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave	Standardni
Reset	Spring reset
Pribor / posebni tip	Mushroom knob
Boja kapica/glave ili sočiva	Žuta
Tip glave uređaja	Sa povratkom
Profil glave uređaja	Žuta pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
Izolacija	Ne
Tip glave	Pečurkasti taster Ø 40 mm
Tip ručice	Sa povratkom

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Mehanička trajnost	3000000 ciklusa
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6

Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Tretman zaštite	TC/TH
Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK06


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	4,65 cm
Package 1 Weight	43,2 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,01 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	99,4 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
•B2BA•C / •B2BL•C / •B2BP•C / •B2BS4•C / •B2BD•C / •B2BJ•C / •B2BG•C / •B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C / •B2BS5•C / •B2BS8•C / •B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C / •B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ₀^{+0.4} / 0.88 in. ₀^{+0.016})