

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ZB2BE101 kontaktni blok



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktni blok
Ime komponente	ZB2
Tip električnog kola	Upravljačko kolo
Primena kontaktnog bloka	Jedna brzina
Tip kontaktnog bloka	Jednostruke
Tip ručice	Sa povratkom
Kompatibilnost proizvoda	XB4 XAPS2 XACA XB5
Tip kontakata i sastav	1 NO
Blok za montiranje	Prednja ugradnja
Operacija kontakata	Sporo isključenje

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Screw clamps terminals, 1 x 2.5 mm ² with or without cable end Screw clamps terminals, 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Označavanje koda kontakta	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforming to IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A conforming to IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A conforming to IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A conforming to IEC 947-5-1 appendix A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60947-1 6 kV
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 MΩ
Radna sila	13...15 N
Zaštita od kratkog spoja	10 A fuse protection by cartridge fuse type gG (gl)
Nazivna snaga u w	40 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <3600 cyc/h at 120 V, load factor = 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 48 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <3600 cyc/h at 48 V, load factor = 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 65 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <3600 cyc/h at 24 V, load factor = 0.5 conforming to IEC 60947-5-1
Opis priključaka iso n°1	(13-14)NO
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class II conforming to IEC 61140

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	14 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	3 cm
Pakovanje 1 dužina	3 cm
Pakovanje 2 težina	149 g
Pakovanje 3 težina	3,121 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------