

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZB2BW33C

Glava svetlećeg tastera, Easy Harmony XB2, metalna, udubljena, zelena, 22mm, sa povratkom



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Glava za svetleći taster
Materijal podnožja	Hromirani metal
Ime komponente	ZB2
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip električnog kola	Upravljačko kolo
Tip ručice	Sa povratkom
Profil glave uređaja	Zelena udubljena, neoznačeno
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Tip glave	Flush
Kratko ime uređaja	XB2
Prodaja po nedeljivim količinama	1

Dopunske informacije

Mehanička trajnost	3000000 ciklusa
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	34 mm
Masa proizvoda	0,030 kg
Tip glave uređaja	Sa povratkom
Boja kapica/glave ili sočiva	Zelena
Označavanje	Neoznačeno
Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]CE
Izolacija	Ne
Kompatibilnost proizvoda	ZB2..C

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK06

Tretman zaštite	TC/TH
Standardi	GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,912 cm
Package 1 Width	2,912 cm
Package 1 Length	3,461 cm
Package 1 Weight	28,8 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	92,67 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
•B2BA•C / •B2BL•C / •B2BP•C / •B2BS4•C / •B2BD•C / •B2BJ•C / •B2BG•C / •B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C / •B2BS5•C / •B2BS8•C / •B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C / •B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ₀^{+0.4} / 0.88 in. ₀^{+0.016})