

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB4BA3

zelena udubljena glava tastera Ø22 sa  
povratkom, neobeleženo



### Osnovne informacije

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB4                  |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za nesvetleći taster   |
| Kratko ime uređaja               | ZB4                          |
| Materijal podnožja               | Hromirani metal              |
| Prečnik za montiranje            | 22 mm                        |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                            |
| Tip glave                        | Standardni                   |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla                      |
| Tip glave uređaja                | Sa povratkom                 |
| Profil glave uređaja             | Zelena udubljena, neoznačeno |

### Dopunske informacije

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad ukupna širina    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cad ukupna visina    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cad ukupna dubina    | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mehanička trajnost   | 10000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod                  | C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja |
| Prezentacija uređaja | Osnovni element                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Okruženje

|                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                     | TH                                                                                                                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Kategorija prenapona                | Klasa I u skladu sa IEC 60536                                                                                                           |
| Ip stepen zaštite                   | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                   |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| Ik stepen zaštite                   | IK06 u skladu sa IEC 50102                                                                                                              |
| Standardi                           | JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda | CSA<br>DNV<br>BV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>UL odobrenje                                                                                           |
| Otpornost na vibracije  | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Otpornost na udare      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,028 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,480 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,340 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,540 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|