

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZB4BC580

glava tastera za otežane uslove rada - žuta -
bez oznake



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente	Glava za taster
Kratko ime uređaja	ZB4
Materijal podnožja	Hromirani metal
Tip glave	Standardni
Prečnik za montiranje	22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1

Dopunske informacije

Cad ukupna širina	37 mm
Cad ukupna visina	18,5 mm
Cad ukupna dubina	37 mm
Masa proizvoda	0,036 kg
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 61140
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	Sa povratkom
Profil glave uređaja	Žuta udubljena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja	Vertikalna montaža Horizontalna montaža
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Glavna grupa	Sredina otežanih uslova rada
Grupa proizvoda	Udubljena neoznačena
Boja kapica/glave ili sočiva	Žuta
Oznaka	Neoznačeno
Kod	C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
Prezentacija uređaja	Osnovni element

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529 IP69K IP67 IP69
Nema stepen zaštite	NEMA 4 u skladu sa UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	90 Pa pri 82,5 °C
Ik stepen zaštite	IK06 u skladu sa IEC 62262
Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CE CSA UL

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	32 g
Pakovanje 1 visina	3,76 cm
Pakovanje 1 širina	3,7 cm
Pakovanje 1 dužina	3,7 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------