

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB4BG7TEC10

glava izbornog prekidača Ø22 3-pozicije  
opružni sa povratkom CES TEC10



### Osnovne informacije

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB4                          |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za izborni prekidač sa ključem |
| Kratko ime uređaja               | ZB4                                  |
| Materijal podnožja               | Hromirani metal                      |
| Prečnik za montiranje            | 22 mm                                |
| Tip glave                        | Standardni                           |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                                    |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla                              |
| Povratak                         | Ka centru                            |
| Profil glave uređaja             | Crna ključ taster                    |
| Tip ručice                       | Sa povratkom                         |
| Informacija o poziciji glave     | 3 pozicije +/- 45°                   |
| Tip brave                        | CES TEC10                            |
| Pozicija vađenja ključa          | Sredina                              |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Cad ukupna širina                           | 29 mm   |
| Cad ukupna visina                           | 29 mm   |
| Cad ukupna dubina                           | 72 mm   |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m  |
| Mehanička trajnost                          | 1000000 ciklusa   |
| Kod   | C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja |
| Prezentacija uređaja                        | Osnovni element   |

### Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tretman zaštite                     | TH  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C   |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C   |
| Kategorija prenapona                | Klasa I u skladu sa IEC 60536                         |
| Ip stepen zaštite                   | IP66 u skladu sa IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K   |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Ik stepen zaštite                   | IK06 sa poklopcem otvora ZBGP conforming to IEC 50102 |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Standardi               | GB 14048.5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14  |
| Sertifikacija proizvoda | CSA[RETURN]UL<br>odobrenje[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds<br>register of shipping)   |
| Otpornost na vibracije  | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6   |
| Otpornost na udare      | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu<br>sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa<br>IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,4 cm   |
| Package 1 Width              | 5,2 cm   |
| Package 1 Length             | 8,7 cm   |
| Package 1 Weight             | 163,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 50       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 8,605 kg |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Bez žive                     | Da   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                     |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                    |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                              |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|