

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB4BK1513

bela svetleća glava izbornog prekidača Ø22 3-  
pozicije sa povratkom



### Osnovne informacije

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB4                        |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za svetleći izborni prekidač |
| Kompatibilnost proizvoda         | Integrisan LED                     |
| Kratko ime uređaja               | ZB4                                |
| Materijal podnožja               | Hromirani metal                    |
| Tip glave                        | Standardni                         |
| Prečnik za montiranje            | 22 mm                              |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                                  |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla                            |
| Tip glave uređaja                | Ka centru sa povratkom             |
| Profil glave uređaja             | Bela standardna ručica             |
| Informacija o poziciji glave     | 3 pozicije +/- 45°                 |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Cad ukupna širina                           | 29 mm   |
| Cad ukupna visina                           | 29 mm   |
| Cad ukupna dubina                           | 43 mm   |
| Masa proizvoda                              | 0,036 kg  |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m   |
| Mehanička trajnost                          | 500000 ciklusa  |
| Kod   | M3 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator<br>M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>M4 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED |
| Prezentacija uređaja                        | Osnovni element   |

### Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tretman zaštite                     | TH  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C   |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C   |
| Kategorija prenapona                | Klasa I u skladu sa IEC 60536                         |
| Ip stepen zaštite                   | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Ik stepen zaštite                   | IK06 u skladu sa IEC 50102                            |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Standardi               | JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1  |
| Sertifikacija proizvoda | RINA<br>UL odobrenje<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>DNV<br>GL<br>CSA   |
| Otpornost na vibracije  | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6   |
| Otpornost na udare      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,040 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,450 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,340 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,520 dm |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACh Deklaracija</a>  |
| REACh bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da   |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda</a>  |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|