

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB4BW34

crvena udubljena glava svetlećeg tastera Ø22  
sa povratkom za BA9s sijalicu



### Osnovne informacije

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda                     | Harmony XB4                  |
| Tip proizvoda ili komponente        | Glava za svetleći taster     |
| Kratko ime uređaja                  | ZB4                          |
| Kompatibilnost proizvoda            | BA 9s                        |
| Materijal podnožja                  | Hromirani metal              |
| Tip glave                           | Standardni                   |
| Prečnik za montiranje               | 22 mm                        |
| Prodaja po nedeljivim količinama    | 1                            |
| Oblik glave signalne jedinice       | Okrugla                      |
| Tip glave uređaja                   | Sa povratkom                 |
| Profil glave uređaja                | Crvena udubljena, neoznačeno |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Sa glatkim sočivima          |

### Dopunske informacije

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad ukupna širina                           | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cad ukupna visina                           | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cad ukupna dubina                           | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa proizvoda                              | 0,027 kg                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                              |
| Mehanička trajnost                          | 10000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod                                         | M7 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s<br>M8 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s<br>M9 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s i transformator |
| Prezentacija uređaja                        | Osnovni delovi uređaja                                                                                                                                                                                                                                                |

### Okruženje

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                     | TH                                                    |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                           |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...55 °C                                           |
| Kategorija prenapona                | Klasa I u skladu sa IEC 60536                         |
| Ip stepen zaštite                   | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Ik stepen zaštite                   | IK06 u skladu sa EN 50102                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi               | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                                                |
| Sertifikacija proizvoda | BV<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL odobrenje<br>RINA<br>GL<br>CSA                                                                                                                   |
| Otpornost na vibracije  | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                                                         |
| Otpornost na udare      | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 28 g      |
| Pakovanje 1 visina          | 5,6 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 3,4 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,5 cm    |
| Pakovanje 2 težina          | 1,6 kg    |
| Pakovanje 3 težina          | 59,227 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|