

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB4BW7A1720

beli udubljeni/crni udubljeni svetleći dvostruki  
taster Ø22 neobeleženo



### Osnovne informacije

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB4                               |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za svetleći dvostruki taster        |
| Kompatibilnost proizvoda         | Integrisan LED                            |
| Kratko ime uređaja               | ZB4                                       |
| Materijal podnožja               | Hromirani metal                           |
| Tip glave                        | Standardni                                |
| Prečnik za montiranje            | 22 mm                                     |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                                         |
| Oblik glave signalne jedinice    | Pravougaona                               |
| Tip glave uređaja                | Sa povratkom                              |
| Glava uređaja                    | 2 udubljena tastera - 1 središnja lampica |
| Obeležavanje glave               | Beli neoznačen - crni neoznačen           |

### Dopunske informacije

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad ukupna širina                           | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cad ukupna visina                           | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cad ukupna dubina                           | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masa proizvoda                              | 0,056 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Boja oznake                                 | Crna oznaka kada je kapica bela<br>Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profil glave uređaja                        | Crna udubljena, neoznačeno<br>Bela udubljena, neoznačeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mehanička trajnost                          | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kod                                         | M1 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>M2 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator<br>M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED |
| Prezentacija uređaja                        | Osnovni delovi uređaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Okruženje

|                                        |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                        | TH                                                                          |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                                                 |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -40...70 °C                                                                 |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa I u skladu sa IEC 61140                                               |
| Ip stepen zaštite                      | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67 u skladu sa IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |
| Nema stepen zaštite                    | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik stepen zaštite       | IK06 u skladu sa IEC 50102                                                                                                                                                                             |
| Standardi               | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                |
| Sertifikacija proizvoda | CSA<br>DNV<br>UL odobrenje<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>RINA<br>BV                                                                                                                   |
| Otpornost na vibracije  | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                                                         |
| Otpornost na udare      | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 54 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 5,2 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 4 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 3,2 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 285 g    |
| Pakovanje 3 težina          | 3,182 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                                                |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|