

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB5AK1733

zelena svetleća glava izbornog prekidača Ø22  
3-pozicije sa povratkom



### Osnovne informacije

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB5                        |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za svetleći izborni prekidač |
| Kompatibilnost proizvoda         | Integrisan LED                     |
| Kratko ime uređaja               | ZB5                                |
| Materijal podnožja               | Tamno siva plastika                |
| Prečnik za montiranje            | 22 mm                              |
| Tip glave                        | Standardni                         |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                                  |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla                            |
| Tip glave uređaja                | Levo ka centru sa povratkom        |
| Profil glave uređaja             | Zelena standardna ručica           |
| Informacija o poziciji glave     | 3 pozicije +/- 45°                 |

### Dopunske informacije

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad ukupna širina    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cad ukupna visina    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cad ukupna dubina    | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masa proizvoda       | 0,016 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mehanička trajnost   | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ime stanice          | XALD 1...5 izreza<br>XALK 2...5 izreza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod                  | M3 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator<br>M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>MF1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>MR1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža sa integrisan LED<br>M4 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED |
| Prezentacija uređaja | Osnovni element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Okruženje

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                     | TH                                                    |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                           |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C                                           |
| Kategorija prenapona                | Class II conforming to IEC 60536                      |
| Ip stepen zaštite                   | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |

|                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema stepen zaštite                         | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                     |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m                                                                                                                                                               |
| Ik stepen zaštite                           | IK06 u skladu sa IEC 50102                                                                                                                                                                             |
| Standardi                                   | EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                                |
| Sertifikacija proizvoda                     | BV<br>CSA<br>UL odobrenje<br>GL<br>DNV<br>RINA<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                                                   |
| Otpornost na vibracije                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                                                         |
| Otpornost na udare                          | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,021 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,560 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,340 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,540 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|