

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB5AVM34

zeleni svetlosni blok sa montažnim ramom -  
integriran LED 230..240V



### Osnovne informacije

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB5                  |
| Tip proizvoda ili komponente     | Kompletno telo/svetleći blok |
| Kratko ime uređaja               | ZB5                          |
| Materijal montažnog rama         | Plastika                     |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                            |
| Povezivanje - priključci         | Priključak se ne isporučuje  |
| Svetlosni izvor                  | Zaštićeni LED                |
| Baza sijalice                    | Integriran LED               |
| Boja svetlosnog izvora           | Zelena                       |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cad ukupna širina                       | 30 mm                                                |
| Cad ukupna visina                       | 42 mm                                                |
| Cad ukupna dubina                       | 32 mm                                                |
| Opis priključaka iso n°1                | (X1-X2)PL                                            |
| Masa proizvoda                          | 0,021 kg                                             |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u skladu sa EN 60947-1                          |
| Tip signalizacije                       | Trajna                                               |
| [us] nazivni napon                      | 230...240 V AC pri 50/60 Hz                          |
| Granice napona                          | 195...264 V AC                                       |
| Struja potrošnje                        | 14 mA                                                |
| Servisni vek                            | 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C              |
| Podnosivi naponski udar                 | 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5                       |

### Okruženje

|                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                        | TH                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -40...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II u skladu sa IEC 60536                                                                                                                                                                         |
| Standardi                              | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                                                                    |
| Sertifikacija proizvoda                | CSA<br>UL odobrenje                                                                                                                                                                                    |
| Otpornost na vibracije                 | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                                                         |
| Otpornost na udare                     | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

|                                         |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na brze prelaze               | 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4                                                                                                     |
| Otpornost na elektromagnetna polja      | 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3                                                                                                   |
| Otpornost na elektrostatičko pražnjenje | 6 KV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-2-6<br>8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-2-6 |
| Elektromagnetna emisija                 | Klasa B u skladu sa IEC 55011                                                                                                      |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 20 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 3,4 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 5,4 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,6 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 100 g    |
| Pakovanje 3 težina          | 2,455 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|