

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB5CW343

crvena kvadratna udub.glava svetlećeg tastera  
Ø22 sa povratkom za integrisan LED



### Osnovne informacije

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda                     | Harmony XB5                  |
| Tip proizvoda ili komponente        | Glava za svetleći taster     |
| Kratko ime uređaja                  | ZB5                          |
| Kompatibilnost proizvoda            | Integrisan LED               |
| Materijal podnožja                  | Tamno siva plastika          |
| Prečnik za montiranje               | 22 mm                        |
| Prodaja po nedeljivim količinama    | 1                            |
| Tip glave                           | Standardni                   |
| Oblik glave signalne jedinice       | Kvadratna                    |
| Tip glave uređaja                   | Sa povratkom                 |
| Profil glave uređaja                | Crvena udubljena, neoznačeno |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Za ubacivanje oznake         |

### Dopunske informacije

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad ukupna širina                           | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cad ukupna visina                           | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cad ukupna dubina                           | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masa proizvoda                              | 0,023 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mehanička trajnost                          | 10000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Glavna grupa                                | Svetleći taster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grupa proizvoda                             | Udubljena sa povratkom sa ubacivanjem oznake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ime stanice                                 | XALD 1...5 izreza<br>XALK 2...5 izreza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Boja kapica/glave ili sočiva                | Crvena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oznaka                                      | Neoznačeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod                                         | M1 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>M2 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator<br>M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>MF1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED<br>MR1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža sa integrisan LED |
| Prezentacija uređaja                        | Osnovni element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                     | TC                                                                                                                                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategorija prenapona                | Class II conforming to IEC 60536                                                                                                                                               |
| Ip stepen zaštite                   | IP66 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                   |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Ik stepen zaštite                   | IK05 u skladu sa EN 50102                                                                                                                                                      |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>GB 14048.5<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                              |
| Sertifikacija proizvoda             | GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL odobrenje<br>CSA<br>BV<br>RINA<br>DNV                                                                                           |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Otpornost na udare                  | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 19 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 3,4 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 4,4 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,3 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 98 g     |
| Pakovanje 3 težina          | 3,264 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|