

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB5FG6

ugradna glava izbornog prekidača ključ 455 2  
pozicije povratak zdesna na levo



### Osnovne informacije

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB5                          |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za izborni prekidač sa ključem |
| Kratko ime uređaja               | ZB5                                  |
| Materijal podnožja               | Tamno siva plastika                  |
| Prečnik za montiranje            | 30 mm                                |
| Tip glave                        | Ugrađeno                             |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                                    |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla                              |
| Tip glave uređaja                | Desno ka levoj poziciji sa povratkom |
| Profil glave uređaja             | Crna ključ taster                    |
| Informacija o poziciji glave     | 2 pozicije 90°                       |
| Tip brave                        | Ronis 455                            |
| Pozicija vađenja ključa          | Levo                                 |

### Dopunske informacije

|                      |   |
|----------------------|---|
| Cad ukupna širina    | 37 mm   |
| Cad ukupna visina    | 37 mm   |
| Cad ukupna dubina    | 72 mm   |
| Masa proizvoda       | 0,069 kg  |
| Mehanička trajnost   | 1000000 ciklusa   |
| Kod                  | C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja |
| Prezentacija uređaja | Osnovni element   |

### Okruženje

|   |   |
|---|---|
| Tretman zaštite                             | TH  |
| Temperatura okoline za skladištenje         | -40...70 °C   |
| Temperatura okoline za rad uređaja          | -40...70 °C   |
| Kategorija prenapona                        | Class II conforming to IEC 60536                      |
| Ip stepen zaštite                           | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Nema stepen zaštite                         | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                 |
| Ik stepen zaštite                           | IK03 conforming to IEC 50102                          |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Standardi               | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1  |
| Sertifikacija proizvoda | UL odobrenje<br>CSA<br>GL<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>RINA   |
| Otpornost na vibracije  | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6   |
| Otpornost na udare      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 63 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 8,6 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 4,3 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,2 cm |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>  |