

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB5FG8

ugradna glava izbornog prekidača ključ 455 3  
pozicije povratak zdesna na centar



### Osnovne informacije

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB5                          |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za izborni prekidač sa ključem |
| Kratko ime uređaja               | ZB5                                  |
| Materijal podnožja               | Tamno siva plastika                  |
| Prečnik za montiranje            | 30 mm                                |
| Tip glave                        | Ugrađeno                             |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                                    |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla                              |
| Tip glave uređaja                | Desno ka centru sa povratkom         |
| Profil glave uređaja             | Crna ključ taster                    |
| Informacija o poziciji glave     | 3 pozicije +/- 45°                   |
| Tip brave                        | Ronis 455                            |
| Pozicija vađenja ključa          | Sredina                              |

### Dopunske informacije

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad ukupna širina  | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cad ukupna visina  | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cad ukupna dubina  | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda     | 0,069 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mehanička trajnost | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod                | C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja |

### Okruženje

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                             | TH                                                    |
| Temperatura okoline za skladištenje         | -40...70 °C                                           |
| Temperatura okoline za rad uređaja          | -40...70 °C                                           |
| Kategorija prenapona                        | Class II conforming to IEC 60536                      |
| Ip stepen zaštite                           | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Nema stepen zaštite                         | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m              |
| Ik stepen zaštite                           | IK03 conforming to IEC 50102                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi               | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                                    |
| Sertifikacija proizvoda | LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL odobrenje<br>GL<br>DNV<br>BV<br>RINA<br>CSA                                                                                                                   |
| Otpornost na vibracije  | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                                                         |
| Otpornost na udare      | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 63 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 8,6 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 4,3 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,2 cm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |