

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB5FJ8

ugradna crna glava izbornog prekidača duga  
ručica 3 pozicije povratak r do c



### Osnovne informacije

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda                     | Harmony XB5                  |
| Tip proizvoda ili komponente        | Glava za izborni prekidač    |
| Kratko ime uređaja                  | ZB5                          |
| Materijal podnožja                  | Tamno siva plastika          |
| Prečnik za montiranje               | 30 mm                        |
| Tip glave                           | Ugrađeno                     |
| Prodaja po nedeljivim količinama    | 1                            |
| Oblik glave signalne jedinice       | Okrugla                      |
| Tip glave uređaja                   | Desno ka centru sa povratkom |
| Profil glave uređaja                | Crna duga ručica             |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Ne može se zaključati        |
| Informacija o poziciji glave        | 3 pozicije +/- 45°           |

### Dopunske informacije

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad ukupna širina  | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cad ukupna visina  | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cad ukupna dubina  | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda     | 0,031 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mehanička trajnost | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod                | C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja |

### Okruženje

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                             | TH                                                                          |
| Temperatura okoline za skladištenje         | -40...70 °C                                                                 |
| Temperatura okoline za rad uređaja          | -40...70 °C                                                                 |
| Kategorija prenapona                        | Class II conforming to IEC 60536                                            |
| Ip stepen zaštite                           | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67 u skladu sa IEC 60529<br>IP69K<br>IP69 |
| Nema stepen zaštite                         | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                          |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                       |
| Ik stepen zaštite                           | IK03 conforming to IEC 50102                                                |

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi               | JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                            |
| Sertifikacija proizvoda | CSA<br>GL<br>UL odobrenje<br>BV<br>RINA<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                           |
| Otpornost na vibracije  | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Otpornost na udare      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 22 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 5,45 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 4,3 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,2 cm  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |