

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZBE1013

jednostruki kontakti blok za glavu Ø22 1NO  
legura srebra Faston konektor



### Osnovne informacije

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB5<br>Harmony XB4                                |
| Tip proizvoda ili komponente     | Kontakti blok                                             |
| Kratko ime uređaja               | ZBE                                                       |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 5                                                         |
| Ip stepen zaštite                | IP20 u skladu sa IEC 60529                                |
| Tip kontakata i sastav           | 1 NO                                                      |
| Operacija kontakata              | Sporo isključenje                                         |
| Tip kontaktnog bloka             | Jednostruke                                               |
| Upotreba kontakata               | Standardni kontakti                                       |
| Povezivanje - priključci         | Faston konektor 1 x 6.35 mm<br>Faston konektor 2 x 2.8 mm |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa proizvoda                      | 0,011 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pozitivno otvaranje                 | Bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Put u radu                          | 2,6 Mm (NO menja električno stanje)<br>4.3 mm (total travel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sila u radu                         | 2,3 N NO menja električno stanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mehanička trajnost                  | 10000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materijal kontakata                 | Legura srebra (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [ui] nazivni napon izolacije        | 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Električna pouzdanost iec 60947-5-4 | $\Lambda < 10\exp(-7)$ , 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ , 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blok za montiranje                  | Prednja ugradnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod                                 | C1 (količina <= 9)<br>C2 (količina <= 7)<br>C3 (količina <= 6)<br>C4 (količina <= 4)<br>C5 (količina <= 5)<br>C6 (količina <= 3)<br>C7 (količina <= 4)<br>C8 (količina <= 2)<br>C9 (količina <= 3)<br>C12 (količina <= 6)<br>M1 (količina <= 6)<br>M2 (količina <= 4)<br>M3 (količina <= 4)<br>M5 (količina <= 2)<br>M6 (količina <= 2)<br>M7 (količina <= 6)<br>M8 (količina <= 4)<br>M9 (količina <= 2)<br>SF1 (količina <= 3)<br>SF2 (količina <= 2)<br>MF1 (količina <= 2)<br>MF2 (količina <= 2)<br>C10 (količina <= 2)<br>M4 (količina <= 2)<br>C13 (količina <= 1) |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                     | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                            |
| Sertifikacija proizvoda             | GL<br>RINA<br>CSA<br>UL<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV                                                                                                     |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Otpornost na udare                  | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 11 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4,4 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 5,4 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,6 cm  |
| Pakovanje 2 težina          | 59 g    |
| Pakovanje 3 težina          | 5,13 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|