

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZBE101GEX

Contact block, Harmony XB4 - ATEX D, single contact, gas protected contact, screw clamp terminals, 1NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktni blok
Kratko ime uređaja	ZBE
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Operacija kontakata	Standardna
Tip kontaktnog bloka	Jednostruke
Upotreba kontakata	Gas protected contact
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm ² bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm ² sa kablovskim završetkom

Dopunske informacije

Cad ukupna širina	38 mm
Cad ukupna visina	10 mm
Cad ukupna dubina	42,4 mm
Masa proizvoda	0,018 kg
Označavanje	Ex db eb IIC Gb
Tip i sastav kontakta	1 NO
Pozitivno otvaranje	Bez
Put u radu	1,657 Mm (engagement point) 4,622 Mm (changing state point) 4,452 mm (ukupni put)
Sila u radu	3,962 N
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Moment pritezanja	0,8...1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije	415 V
[ie] nazivna radna struja	1,9 A pri 380 V, AC, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 3 A pri 240 V, AC, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 6 A pri 120 V, AC, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,55 A pri 125 V, DC, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1 2,87 A pri 24 V, DC, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1
Blok za montiranje	Prednja ugradnja

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-50...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-50...75 °C
Standardi	EN/IEC 60079-7 EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-1 EN/IEC 60079-31 UL 60079-31 UL 60079-0 CSA C22.2 No 213 UL 60079-1 ANSI/ISA 12.12.01
Sertifikacija proizvoda	cULus
Karakteristike okruženja	Opasna lokacija klasa I odeljak 2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	44,000 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.