

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZBV5B

transformatorski blok za svetlosni blok integrisani LED - 400V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente	Transformatorski blok
Kompatibilnost proizvoda	Svetlosni blok sa integrisanim LED 24 V AC
Kratko ime uređaja	ZBV
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end conforming to EN 60947-1 Screw clamp terminals, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN 60947-1
[us] nazivni napon	400 V AC pri 60 Hz

Dopunske informacije

Cad ukupna širina	30 mm
Cad ukupna visina	33,6 mm
Cad ukupna dubina	46,6 mm
Masa proizvoda	0,09 kg
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Granice napona	407...423 V
Podnosivi naponski udar	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Kod	M6 P2
Prezentacija uređaja	Osnovni element

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C 4520
Sertifikacija proizvoda	UL odobrenje LROS (Lloyds register of shipping) BV GL CSA RINA DNV
Otpornost na vibracije	2 gn ($f= 2...500 \text{ Hz}$) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3

Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	6 kV u kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija	Klasa B u skladu sa IEC 55011

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,090 kg
Pakovanje 1 visina	0,570 dm
Pakovanje 1 širina	0,440 dm
Pakovanje 1 dužina	0,520 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------