

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZBVB14

beli svetlosni blok za glavu Ø22 integrisan LED  
24V utični konektor



### Osnovne informacije

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB4<br>Harmony XB5 |
| Tip proizvoda ili komponente     | Svetleći blok              |
| Kratko ime uređaja               | ZBV                        |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 5                          |
| Povezivanje - priključci         | Utični priključak          |
| Tip signalizacije                | Trajna                     |
| Svetlosni izvor                  | Zaštićeni LED              |
| Baza sijalice                    | Integrisan LED             |
| Napajanje svetlosnog bloka       | Direct                     |
| Boja svetlosnog izvora           | Bela                       |
| [us] nazivni napon               | 24 V AC/DC pri 50/60 Hz    |

### Dopunske informacije

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Masa proizvoda          | 0,016 kg  |
| Granice napona          | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                |
| Struja potrošnje        | 18 mA   |
| Servisni vek            | 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C                           |
| Podnosivi naponski udar | 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5                                    |
| Blok za montiranje      | Prednja ugradnja  |
| Kod                     | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1 |

### Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tretman zaštite                     | TH  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C   |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C   |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 u skladu sa IEC 60529  |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| Otpornost na brze prelaze           | 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4  |

|   |  |
|---|--|
| Otpornost na elektromagnetna polja      | 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3   |
| Otpornost na elektrostatičko pražnjenje | 6 KV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2<br>8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetna emisija                 | Klasa B u skladu sa IEC 55011  |
| [us] nazivni napon                      | 24 V   |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 8 g      |
| Pakovanje 1 visina          | 4,3 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 5,2 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,4 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 40 g     |
| Pakovanje 3 težina          | 2,071 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|