

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZC2JC4

telo graničnog prekidača ZC2J - fiksni - bez
displeja - 2C/O



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Telo graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZC2J
Tip kućišta	Fiksno
Kompatibilnost proizvoda	XC2J
Pridružena glava	ZC2JE06 ZC2JE04 ZC2JE82 ZC2JE85 ZC2JE81 ZC2JE83 ZC2JE84 ZC2JE07
Materijal tela	Metal
Kablovski uvod	1 uvod za Pg 13.5 kablovsku uvodnicu (uključena)
Broj polova	2
Tip kontakata i sastav	2 C/O
Operacija kontakata	Trenutno delovanje
Broj koraka	2 3 pozicije 2 sekvencijalno
Materijal kontakata	Posrebrjeni kontakti

Dopunske informacije

Lokalni displej	Bez
Električna veza	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm ²
Pozitivno otvaranje	Bez
Minimalna brzina pobude	0,01 m/min
[ie] nazivna radna struja	3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	500 V conforming to IEC 60947-1 for contact block 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block
Maksimalna otpornost kroz priključke	0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
Zaštita od kratkog spoja	10 A cartridge fuse, type gG
Električna trajnost	5000000 Ciklusa, DC-13 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Tip električnog kola	Modul indikatorske lampice neonska lampica, 110 V
Širina	40 mm
Visina	81 mm
Dubina	41 mm

Masa proizvoda	0,355 kg
Opis priključaka iso n°1	(23-24)NO (21-22)NC (11-12)NC (13-14)NO

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK08
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C za standardna sredina
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	358 g
Pakovanje 1 visina	4,6 cm
Pakovanje 1 širina	4,6 cm
Pakovanje 1 dužina	9,4 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------