

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZC2JY12

poluga gr. prekidača ZC2JY -poluga sa čel. toč.
i utisnutom glavom - -40..120 °C



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Specijalni format
Tip proizvoda ili komponente	Poluga graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZC2J
Kompatibilnost proizvoda	XC2J
Pridružena glava	ZC2JE06 ZC2JE05 ZC2JE07 ZC2JE04 ZC2JE03 ZC2JE01 ZC2JE02
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Poluga sa točkićem sa povratkom metal (utisnuti loptasti klip)
Tip prilaza	Bočni prilaz

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Bez

Okruženje

Temperatura okoline za rad	-25...70 °C za standardna sredina -40...70 °C for low temperature 10...120 °C for high temperature
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C standardna sredina -40...70 °C niska temperatura 10...120 °C visoka temperatura
Karakteristike životne sredine	Niska temperatura Standardna sredina Visoka temperatura

Pakovanje

Tip jedinica pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	44 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	3 cm
Pakovanje 1 dužina	6 cm
Pakovanje 2 težina	2,987 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------