

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## ZCD28 telo graničnog prekidača ZCD - kompaktni - 2NO - sporo



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni kompaktni
Tip proizvoda ili komponente	Telo graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCD
Dizajn	Kompaktni
Tip kućišta	Fiksno
Pridružena glava	ZCE11 ZCE08 ZCE07 ZCE67 ZCE01 ZCE29 ZCE02 ZCE13 ZCE10 ZCE05 ZCE21 ZCE63 ZCE24 ZCEH2 ZCEH0 ZCE06 ZCE28 ZCE27 ZCE64 ZCE14 ZCE62 ZCE66 ZCE65
Materijal tela	Zamak
Broj polova	2
Tip kontakata i sastav	2 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje, istovremeno

### Dopunske informacije

Pridružena komponenta za povezivanje	ZCDEP16 ZCDEN12 ZCDEG11 ZCDEG13 ZCDEF12 ZCDEP20
Električna veza	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Forma izolacije kontakata	Zb
Materijal kontakata	Posrebreni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Minimalna brzina pobude	6 m/s
Označavanje koda kontakata	B300, AC-15 (U <sub>e</sub> = 240 V), I <sub>e</sub> = 1,5 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A R300, DC-13 (U <sub>e</sub> = 250 V), I <sub>e</sub> = 0,1 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
[ui] nazivni napon izolacije	300 V conforming to UL 508 500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1 300 V conforming to CSA C22.2 No 14

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 KV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
Električna trajnost	5000000 Ciklusa, DC-13 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Širina	31 mm
Visina	65 mm
Dubina	30 mm





## Okruženje

Kompatibilnost proizvoda	XCKD
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	140 g
Pakovanje 1 visina	4,2 cm
Pakovanje 1 širina	4,2 cm
Pakovanje 1 dužina	7,6 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------