

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCE10

glava graničnog prekidača ZCE - metalni klip



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCE
Tip glave	Glava sa klipom
Kompatibilnost proizvoda	XCMD XCKT XCKD XCKP

Pridruženo telo	ZCD37
	ZCMD37L1
	ZCP27
	ZCT27G11
	ZCMD21C12
	ZCD35
	ZCMD37L2
	ZCMD21L2
	ZCD31
	ZCMD25L5
	ZCT26N12
	ZCMD81L2
	ZCT28G11
	ZCD28
	ZCD27
	ZCT21N12
	ZCMD41L2
	ZCD26
	ZCMD37L5
	ZCMD21M12
	ZCT26P16
	ZCP29M12
	ZCMD41L1
	ZCD29M12
	ZCD21
	ZCMD29L1
	ZCMD29L5
	ZCT21G11
	ZCP21M12
	ZCMD61C12
	ZCMD81L5
	ZCMD39L5
	ZCT27N12
	ZCT25G11
	ZCMD29C12
	ZCMD21L08U78
	ZCMD25L2
	ZCD39
	ZCP26
	ZCP29
	ZCMD69C12
	ZCP39
	ZCP25
	ZCT25N12
	ZCMD25L1
	ZCT28N12
	ZCT27P16
	ZCP35
	ZCD25
	ZCMD39L1
	ZCD29
	ZCT26G11
	ZCD21M12
	ZCMD21L1
	ZCT21P16
	ZCMD41L5
	ZCP37
	ZCP28
	ZCMD21L08R12
	ZCP21
	ZCMD29L2
	ZCT25P16
	ZCMD81L1
	ZCMD39L2
	ZCMD61M12
	ZCP31
	ZCMD21L5
	ZCT28P16
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	End plunger spring return metal
Tip prilaza	Vertical approach, 1 direction

Dopunske informacije

Pozitivno otvaranje	Sa
---------------------	----

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,009 kg
Pakovanje 1 visina	0,150 dm
Pakovanje 1 širina	0,300 dm
Pakovanje 1 dužina	0,250 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------