

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ZCE14

glava graničnog prekidača ZCE - metalni klip
podesiv





Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCE
Tip glave	Glava sa klipom
Kompatibilnost proizvoda	XCKD XCKP XCMD XCKT

Pridruženo telo	ZCP35
	ZCP29
	ZCT27N12
	ZCMD37L2
	ZCD37
	ZCMD81L5
	ZCMD25L1
	ZCP26
	ZCMD39L1
	ZCD31
	ZCD28
	ZCP39
	ZCMD61M12
	ZCMD81L2
	ZCT26P16
	ZCD21M12
	ZCP21
	ZCD26
	ZCMD21L08U78
	ZCP25
	ZCT25P16
	ZCP31
	ZCMD37L5
	ZCT28G11
	ZCT21G11
	ZCMD39L5
	ZCT25G11
	ZCD39
	ZCMD41L1
	ZCT21P16
	ZCP28
	ZCMD41L5
	ZCMD81L1
	ZCMD69C12
	ZCMD39L2
	ZCD25
	ZCP27
	ZCD29M12
	ZCT28N12
	ZCT26N12
	ZCMD25L5
	ZCMD21M12
	ZCMD21C12
	ZCD21
	ZCMD21L08R12
	ZCMD41L2
	ZCP29M12
	ZCT21N12
	ZCP37
	ZCMD61C12
	ZCMD25L2
	ZCT28P16
	ZCT26G11
	ZCMD21L1
	ZCMD29L1
	ZCMD21L5
	ZCMD37L1
	ZCD29
	ZCMD29C12
	ZCMD29L2
	ZCMD21L2
	ZCT27P16
	ZCD27
	ZCD35
	ZCMD29L5
	ZCP21M12
	ZCT25N12
	ZCT27G11
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	Klip sa povratkom metal (podesivi)
Tip prilaza	Vertical approach, 1 direction

Dopunske informacije

Pozitivno otvaranje	Sa
---------------------	----

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,023 kg
Pakovanje 1 visina	0,200 dm
Pakovanje 1 širina	0,600 dm
Pakovanje 1 dužina	0,650 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------