

ZCKD16

glava graničnog prekidača ZCKD - poluga sa
 čeličnim točkićem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKD
Tip glave	Obrtna glava
Kompatibilnost proizvoda	XCKL XCKM
Pridruženo telo	ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKL5 ZCKM1H7 ZCKLD39H7 ZCKM7H29 ZCKL8H7 ZCKLD35 ZCKMD35H7 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKLD35H7 ZCKMD37H29 ZCKL1H7 ZCKM5H7 ZCKMD35 ZCKM9 ZCKL7H7 ZCKM5H29 ZCKL6H7 ZCKM9H29 ZCKM6H7 ZCKMD37 ZCKMD31H7 ZCKMD31H29 ZCKL6 ZCKM6 ZCKLD31 ZCKL8 ZCKM7 ZCKMD39H7 ZCKMD35H29 ZCKLD37H7 ZCKL1 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKMD39 ZCKM8H7 ZCKM1 ZCKMD31 ZCKM8 ZCKL7 ZCKMD37H7 ZCKM8H29 ZCKM5 ZCKLD39 ZCKM1H29
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Poluga sa točkićem sa povratkom metal
Tip prilaza	Lateral approach, 2 directions

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Metal

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,098 kg
Pakovanje 1 visina	0,320 dm
Pakovanje 1 širina	0,620 dm
Pakovanje 1 dužina	0,780 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------