

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKD23

glava graničnog prekidača ZCKD-poluga sa
čeličnim toččićem-1 direktno aktiv.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKD
Tip glave	Glava sa klipom
Kompatibilnost proizvoda	XCKM XCKL
Pridruženo telo	ZCKMD37H7 ZCKMD31H29 ZCKM6H29 ZCKM1H29 ZCKMD37H29 ZCKM9 ZCKM8H7 ZCKL5H7 ZCKL6 ZCKM6 ZCKLD39 ZCKL1 ZCKM1H7 ZCKM5 ZCKM8H29 ZCKLD37H7 ZCKL1H7 ZCKLD39H7 ZCKM6H7 ZCKM1 ZCKMD35H29 ZCKL7H7 ZCKMD39 ZCKM8 ZCKMD31H7 ZCKMD39H29 ZCKLD35 ZCKMD37 ZCKM7 ZCKLD37 ZCKMD39H7 ZCKM9H29 ZCKMD31 ZCKL5 ZCKL6H7 ZCKLD31H7 ZCKMD35 ZCKM7H29 ZCKM5H29 ZCKLD35H7 ZCKMD35H7 ZCKL8 ZCKM5H7 ZCKL7 ZCKLD31 ZCKL8H7 ZCKM7H7
Kretanje glave	Obrtno Linearno
Tip glave uređaja	Roller lever plunger spring return metal
Tip prilaza	Bočni prilaz, 1 smer

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Plastika

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,096 kg
Pakovanje 1 visina	0,330 dm
Pakovanje 1 širina	0,630 dm
Pakovanje 1 dužina	0,750 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------