

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ZCKE06

glava graničnog prekidača ZCKE - mačji brk



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKE
Tip glave	Glava za više smerova
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridruženo telo	ZCKJ5H7 ZCKJD39 ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJ5H29 ZCKJ1 ZCKJ11H7 ZCKJ6H29 ZCKJ21 ZCKJD37H29 ZCKJ1H7 ZCKJ5 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ9H7 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJD31 ZCKJ2H29 ZCKJD37 ZCKJD37H7 ZCKJ21H7 ZCKJ8H7 ZCKJ8 ZCKJ7H7 ZCKJD31H7 ZCKJ11 ZCKJ8H29 ZCKJ7 ZCKJD35H29 ZCKJ11H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2H7 ZCKJ1H29 ZCKJ7H29 ZCKJ6 ZCKJD35H7
Kretanje glave	Više smerova
Tip glave uređaja	Mačji brk sa povratkom
Tip prilaza	Multi-directional approach

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa bilo kojim pokretnim delom
Pozitivno otvaranje	Bez
Materijal glave	Metal

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,126 kg
Pakovanje 1 visina	0,380 dm
Pakovanje 1 širina	1,600 dm
Pakovanje 1 dužina	0,370 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------