

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKE08

glava graničnog prekidača ZCKE - šipka sa oprugom



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKE
Tip glave	Glava za više smerova
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridruženo telo	ZCKJ6H29 ZCKJD31H29 ZCKJD39H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJD31 ZCKJ21 ZCKJ9H29 ZCKJ7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2H7 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ1 ZCKJD39 ZCKJ11H7 ZCKJ2 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35 ZCKJ9H7 ZCKJD37 ZCKJ2H29 ZCKJ6H7 ZCKJ6 ZCKJ9 ZCKJ8H7 ZCKJD31H7 ZCKJD35H7 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ7H7 ZCKJD35H29 ZCKJ1H7 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29
Kretanje glave	Više smerova Obrtno
Tip glave uređaja	Spring rod spring return
Tip prilaza	Multi-directional approach

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa bilo kojim pokretnim delom
Pozitivno otvaranje	Bez
Materijal glave	Metal

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,135 kg
Pakovanje 1 visina	0,380 dm
Pakovanje 1 širina	0,380 dm
Pakovanje 1 dužina	1,630 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------