

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZCKJ1

telo graničnog prekidača ZCKJ - fiksni -bez  
displeja - 1NC+1NO - trenutno - Pg13



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | OsiSense XC                                                                                                                                |
| Ime serije                   | Standardni format                                                                                                                          |
| Tip proizvoda ili komponente | Telo graničnog prekidača                                                                                                                   |
| Kratko ime uređaja           | ZCKJ                                                                                                                                       |
| Tip kućišta                  | Fiksno                                                                                                                                     |
| Kompatibilnost proizvoda     | XCKJ                                                                                                                                       |
| Pridružena glava             | ZCKE619<br>ZCKE64<br>ZCKE629<br>ZCKE65<br>ZCKE63<br>ZCKE67<br>ZCKE06<br>ZCKE05<br>ZCKE21<br>ZCKE61<br>ZCKE08<br>ZCKE23<br>ZCKE66<br>ZCKE62 |
| Materijal tela               | Metal                                                                                                                                      |
| Kablovski uvod               | 1 uvod sa navojem za Pg 13.5 kablovsku uvodnicu                                                                                            |
| Broj polova                  | 2                                                                                                                                          |
| Tip kontakata i sastav       | 1 NC + 1 NO                                                                                                                                |
| Operacija kontakata          | Trenutno delovanje                                                                                                                         |
| Broj koraka                  | 1 1 position                                                                                                                               |
| Materijal kontakata          | Posrebrjeni kontakti                                                                                                                       |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalni displej                            | Bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Električna veza                            | Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pozitivno otvaranje                        | Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimalna brzina pobude                    | 0,01 m/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [ie] nazivna radna struja                  | 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 for contact block<br>300 V conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block<br>300 V conforming to UL 508 for contact block                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksimalna otpornost kroz priključke       | 0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | IEC 60664 6 kV<br>IEC 60947-1 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 10 A cartridge fuse, type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Električna trajnost                        | 5000000 Ciklusa, DC-13 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C |

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip električnog kola     | Modul indikatorske lampice 2 neonske lampice AC, 110/120 V (95...130 V)<br>servisni životni vek: 20000 sati |
| Širina                   | 40 cm                                                                                                       |
| Visina                   | 81,5 cm                                                                                                     |
| Dubina                   | 44 cm                                                                                                       |
| Masa proizvoda           | 0,34 kg                                                                                                     |
| Opis priključaka iso n°1 | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                      |

## Okruženje

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP66                              |
| Ik stepen zaštite                   | IK07                              |
| Temperatura okoline za rad          | -25...70 °C za standardna sredina |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                       |
| Karakteristike životne sredine      | Standardna sredina                |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,284 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,430 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,880 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,450 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                 |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|