

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKJ404

telo granič. prek. ZCKJ -zakretna glava bez
poluge -fiksni- 2C/O -trenutno- Pg13



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Telo graničnog prekidača sa obrtnom glavom sa povratkom
Kratko ime uređaja	ZCKJ
Tip kućišta	Fiksno
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Materijal tela	Metal
Kablovski uvod	1 uvod sa navojem za Pg 13.5 kablovsku uvodnicu
Broj polova	2
Tip kontakata i sastav	2 C/O
Operacija kontakata	Trenutno delovanje
Broj koraka	2 3 pozicije
Materijal kontakata	Posrebreni kontakti

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa leve strane i desne
Lokalni displej	Bez
Električna veza	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm ²
Pozitivno otvaranje	Bez
Minimalna brzina pobude	0,01 m/min
[ie] nazivna radna struja	3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 for contact block 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block 300 V conforming to UL 508 for contact block
Maksimalna otpornost kroz priključke	0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60664 6 kV IEC 60947-1 6 kV
Zaštita od kratkog spoja	10 A cartridge fuse, type gG
Širina	40 mm
Visina	102 mm
Dubina	60 mm
Masa proizvoda	0,455 kg
Opis priključaka iso n°1	(23-24)NO (11-12)NC (13-14)NO (21-22)NC

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C za standardna sredina
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,484 kg
Pakovanje 1 visina	0,430 dm
Pakovanje 1 širina	1,280 dm
Pakovanje 1 dužina	0,700 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------