

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKJ7D

telo graničnog prekidača ZCKJ - fiksno - bez
displeja - 2NC - sporo - M12



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Telo graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKJ
Tip kućišta	Fiksno
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridružena glava	ZCKE65 ZCKE66 ZCKE619 ZCKE05 ZCKE61 ZCKE23 ZCKE62 ZCKE06 ZCKE21 ZCKE64 ZCKE67 ZCKE63 ZCKE629 ZCKE08
Materijal tela	Metal
Broj polova	2
Tip kontakata i sastav	2 NC
Operacija kontakata	Sporo isključenje, istovremeno
Broj koraka	1 1 position
Materijal kontakata	Posrebrjeni kontakti

Dopunske informacije

Lokalni displej	Bez
Električna veza	Male connector M12, 5 pins
Pozitivno otvaranje	Sa
Minimalna brzina pobude	6 m/min
[ie] nazivna radna struja	3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	60 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 for contact block
Maksimalna otpornost kroz priključke	0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60664 6 kV IEC 60947-1 6 kV
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
Električna trajnost	5000000 Ciklusa, DC-13 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Širina	40 mm
Visina	77 mm

Dubina	44 mm
Masa proizvoda	0,31 kg
Opis priključaka iso n°1	(11-12)NC (21-22)NC

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C za standardna sredina 10...120 °C for high temperature -40...70 °C for low temperature
Temperatura okoline za skladištenje	-40...120 °C
Karakteristike životne sredine	Visoka temperatura Standardna sredina Niska temperatura

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,332 kg
Pakovanje 1 visina	0,680 dm
Pakovanje 1 širina	1,280 dm
Pakovanje 1 dužina	0,430 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------