

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCY22

poluga graničnog prekidača ZCY - keramička
rotaciona poluga



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | OsiSense XC |
| Ime serije | Standardni format |
| Tip proizvoda ili komponente | Poluga graničnog prekidača |
| Kratko ime uređaja | ZCY |
| Kompatibilnost proizvoda | XCMD XCKT XCKP XCKD |
| Pridružena glava | ZCE01 ZCE05 |
| Kretanje glave | Obrtno |
| Tip glave uređaja | Poluga sa točkićem sa povratkom keramika |
| Staze | Bez staze |
| Tip prilaza | Bočni prilaz |

Dopunske informacije

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Aktiviranje prekidača | Sa bilo kojim pokretnim delom |
| Pozitivno otvaranje | Sa |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Temperatura okoline za rad | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |
| Karakteristike životne sredine | Standardna sredina |

Pakovanje

| | |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,027 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,150 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,160 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,800 dm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|